



1476mm 156mm



Specifikationer Ledvance LED Vandtæt  
Lysrender 45W 6165lm - 840 Kold Hvid  
| 150cm - Nødllys 3 Timer

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246985                               |
| EAN                              | 4058075733251                        |
| Producentkode                    | 4058075733251                        |
| Mærke                            | Ledvance                             |
| Producent navn                   | LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                     | 45W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 6165lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 137                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Inkl. lyskilde    | Ja                    |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Overflade                     |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet     |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)             |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænktæt      |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur    | +5 to +35                     |
| Materiale           | Polykarbonat                  |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armaturfarve        | Hvid                          |
| Nødbelysning        | 3 timer                       |
| Product Serie       | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1476 |
| Bredde (mm) | 166  |
| Højde (mm)  | 63   |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

### Sensor information



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor



Nem returproces