



**Specifikationer Philips LED panel**  
**FlexBlend RC340B Hvid 25.5W 3600lm**  
 - 940 kold hvid | 60x60cm - UGR <19 -  
 bedste farvegengivelse - Bevægelses-  
 og lyssensor

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 243179                                  |
| EAN                              | 8719514708303                           |
| Producentkode                    | 70830300                                |
| Mærke                            | Philips                                 |
| Producent navn                   | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                   |
| Product Serie                    | RC340B                                  |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                            |
| Watt                     | 25.5W                           |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                    |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 3600lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 141                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt    |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| EOC8             | 70830300                |
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PC (Polykarbonat)       |
| Driftstemperatur | +10 to +40              |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |
| Armaturfarve     | Hvid                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 597     |
| Bredde (mm)         | 597     |
| Højde (mm)          | 60      |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

## Sensor information



Op til 7 års garanti på LED produkter



Nem returproces

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Sensor type | Skumringskontakt |
|-------------|------------------|